

СОДЕРЖАНИЕ

Фильтры и клапаны с понижением давления

	Общий обзор	5-7
HV20D	Распределитель воды	9-12
HS 10 S	Комбинированный водоразборный узел	13-16
FK 74 C	Комбинированный фильтр с обратной промывкой и поворотным соединительным фланцем	17-20
FKN 74 C	Комбинированный фильтр с обратной промывкой и поворотным соединительным фланцем	21-24
F 76 S	Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой	25-28
F 74 C	Фильтр тонкой очистки с поворотным соединительным фланцем	29-32
FN 74 C	Фильтр тонкой очистки с прозрачной чашей и с обратной промывкой	33-36
F 76 CS	Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой с поворотным соединительным фланцем	37-40
miniplus	Промываемый фильтр тонкой очистки	41-44
FN 09 S	HABEDO® - фильтр тонкой очистки с обратной промывкой для модификации клапанов с понижением давления D 06 F	45-48
F 76 S-F	Фланцевый фильтр тонкой очистки с обратной промывкой	49-52
DDS 76	Реле перепада давления	53-54
Z 11 S	Привод обратной промывки для полностью автоматической очистки фильтра	55-56
Z 11 AS	Привод обратной промывки для полностью автоматической очистки фильтра	57-58
Z 74 A	Привод обратной промывки для полностью автоматической очистки фильтра	59-60
FY 30	Латунный угловой сетчатый фильтр с присоединительными штуцерами с внутренней резьбой	61-64
FY 32	Угловой сетчатый фильтр из красной бронзы с присоединительными штуцерами с внутренней резьбой	65-68
FY 69	Угловой сетчатый фильтр из серого чугуна с фланцевыми соединениями	69-72
FY 71	Угловой сетчатый фильтр из литой стали с фланцевыми соединениями	73-76
	Клапаны с понижением давления. Эксплуатационные характеристики и выбор размеров	77-78
	Клапаны с понижением давления. Нежелательное превышение установленного давления	79-80
D 05 F	Клапан с понижением давления со сбалансированным седлом. Стандартная конфигурация	81-84
D 06 F	Клапан с понижением давления со сбалансированным седлом. Стандартная конфигурация с установочной шкалой	85-88
D 06 FH	Клапан с понижением давления со сбалансированным седлом. Конфигурация высокого давления	89-92
D 06 FN	Клапан с понижением давления со сбалансированным седлом. Конфигурация низкого давления	93-96
D 15	Клапан с понижением давления со сбалансированным седлом. Стандартная конфигурация	97-100
D 205	Управляемый регулятор давления без внешнего источника энергии. Стандартная конфигурация	101-104
D 544	Регулятор давления с клапаном, имеющим поршневое сбалансированное седло. Стандартная конфигурация	105-108
D 554	Регулятор давления с клапаном, имеющим сильфонное уравновешенное седло. Стандартная конфигурация	109-112
TM 200	Терморегулирующий смесительный клапан с защитой от ожогов	113-116
SM 152	Мембранный предохранительный клапан для герметичных водонагревателей	117-120
SG 160	Предохранительный блок со сменным вкладышем предохранительного клапана	121-124
SG 160 D	Предохранительный блок со сменным вкладышем предохранительного клапана и редукционным клапаном	125-128
BA 294	Клапаны предотвращения обратного потока с зоной пониженного давления и резьбовыми штуцерными соединениями	129-132
BA 294 I	Отделитель системы. Промышленное исполнение с резьбовым присоединением	133-136
RV 280	Обратный клапан с внутренней резьбой	137-140
RV 281	Обратный клапан со штуцерами	141-144
RV 283	Обратный клапан с фланцами	145-148

